

Produktname/Modell	Bosch GLM 100 C	Bosch GLM 250 VF	BTI Disfix 80	Dostmann LM50	FLEX ADM 60-T	Fluke 424D
Produktfoto						
Hersteller/Anbieter	Bosch www.bosch-professional.com	Bosch www.bosch-professional.com	BTI Befestigungstechnik www.bti.de	Dostmann Electronic www.dostmann-electronic.de	FLEX Elektrowerkzeuge www.flex-tools.com	Fluke www.fluke.de
Einsatzbereich: innen/außen/erfüllt ISO 16331-1	x/-/x	x/x/x	x/x/x	x/-/-	x/x/-	x/x/-
Messung: Messbereich/Messtoleranz	0,05 bis 100 m/± 1,5 mm	0,05 bis 250 m/± 1,0 mm	0,05 bis 80 m/± 1,5 mm	0,05 bis 10 m/±1,5 mm	0,1 bis 60 m/± 2 mm	0,001 bis 100 m/± 1,0 mm
Rechenfunktionen: Länge/Fläche/Volumen/ Addition/Subtraktion/ Pythagoras/Sonstiges	x/x/x/x/x/Doppelter Pythagoras	x/x/x/x/x/x	x/x/x/x/x/x	x/x/x/x/x/x	x/x/x/x/x/x/Doppelter Pythagoras	x/x/x/x/x/x/ Neigungssensor
Zusatzfunktionen: Dauermessung/Min/Max/ Neigung/Sonstiges	x/x/x/indirekte Höhen und Längenmessung, Wandflächenmessung, zeitgesteuerte Messung, Memory-Funktion, Selbstausröser	x/x/-/Absteck-, Memory-Funktion, Selbstausröser, Zieloptik	x/x/x	x/x/-	x/x/-	-/x/x Kompass, Power Range Technology
Datenverarbeitung: Bluetooth-Schnittstelle/ Aufmaß-Software inklusive	x/x	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Abmessungen/Gewicht: B x H x T in mm/Gewicht in g	51 x 111 x 30 mm/140 g	60 x 120 x 37 mm/240 g	111 x 51 x 30 mm/140 g	115 x 48 x 28 mm/135 g	113 x 55 x 30 mm/180 g	127 x 56 x 33 mm/158 g
Gehäuse: Displaygröße/Stativgewinde/Gummiarmierung/ Schutzklasse	1,66 Zoll/x/x/IP 54	2,2 Zoll/x/x/IP 54	1,8 Zoll/x/x/IP 54	1,7 Zoll/-/x/IP54	1,7 Zoll/x/x/IP 54	2 Zoll/x/x/IP54
Stromversorgung: Anzahl Batterien x ? Volt/Typ/Messungen pro Batteriesatz bzw. Akkuladung	1 x 3,7 V/Akku/ ca. 25.000	4 x 1,5 V/AAA/ ca. 30.000	1 x 3,7 V/Li-Ion-Akku/ca. 25.000	2 x 1,5 V/AAA/ ca. 4.000	4 x 1,5 V/AAA/ ca. 5.000	2 x 1,5 V/AAA/ ca. 5.000
Lieferumfang: Tasche/Batterien/ Trageschleife/Bedienungsanleitung/Sonstiges	x/-/-/x Ladekabel, Datenübertragungskabel, Herstellerzertifikat	x/x/x/x Herstellerzertifikat	x/-/-/x Akku-Ladegerät	x/x/x/x	x/x/x/x	x/x/-/x
Opt. Zubehör: Laserbrille/Zieltafel/ Gürtelclip/Ladestation/ Stativ/Sonstiges	x/x/-/-/x	x/x/-/-/x Trageschleife	x/-/-/x/- Mess-Schiene	-/-/-/-/-	-/x/-/x/-	-/-/-/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung (in EUR, zzgl. MwSt.)	279,-	299,-	189,-	89,-	88,-	341,-

Erläuterungen: x vorhanden, - nicht vorhanden, k.A.: keine Angabe. Produktabbildungen nicht maßstäblich. Alle Angaben beruhen auf Herstellerinformationen

Hilti Laser-Distanzmessgerät PD-E	Leica DISTO D2	Leica DISTO D810 touch	Milwaukee LDM 80	PCE LDM 44	STABILA LD 420	STABILA LD 520
						
Hilti www.hilti.de	Leica Geosystems www.leica-geosystems.de	Leica Geosystems www.leica-geosystems.de	Milwaukee www.milwaukeetool.de	PCE Deutschland www.pce-instruments.com	STABILA Messgeräte www.stabila.de	STABILA Messgeräte www.stabila.de
x/x/-	x/-/-	x/x/x	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x
0 bis 200 m± 1 mm	0,05 bis 60 m± 1,5 mm	0,05 bis 200 m± 1,0 mm	0,05 bis 80 m± 1,5 mm	0,5 bis 40 m± 1,5 mm	0,05 bis 80 m±/± 1,0 mm (* mit Reflektorplatte bis 100 m)	0,05 bis 200 m± 1,0 mm
x/x/x/x/x/x/	x/x/x/x/x/x/	x/x/x/x/x/x/ Smart Horizontal Mode, Dreieck/Raumwinkel, Neigung, Malerfunktion, Trapezmessung	x/x/x/x/x/x/ Speicherfunktion (20+1 Werte)	x/x/x/x/x/x/ kontinuierliche Distanzmessung	x/x/x/x/x/x/ Division, Multiplikation, Kettenmaße	x/x/x/x/x/x/ Kettenmaße, Höhenprofil-, Trapezmessung, Dreiecksfläche
x/x/x optischer Zielsucher, indirektes Messen	x/x/-/ Absteckfunktion, Timerfunktion, Speicher, Endstück manuell, Displaybeleuchtung	x/x/x/ digit. Zielsucher 4-fach-Zoom, Kamera, Messen im Foto, Höhen- tracking, Höhenprofil-, Absteckfunktion, Kompass, Timer, Speicher, Endstück automatisch	x/x/x Absteckfunktion	x/x/-/ kontinuierliche Distanzmessung	x/x/-/Timer, Absteck-Funktion, Speicher hist. + konst. Werte, Taschenrechner	x/x/x/ Timer, indirekte Entfernung und Höhenmessung, Absteckfunktion
-/-	-/-	x/x kostenlose App	-/-	-/-	-/-	x/x/ SMART Bluetooth, Android-/iOS- App kostenfrei
129 x 60 x 28 mm/165 g	111 x 42 x 23 mm/90 g	164 x 61 x 31 mm/235 g	57 x 117 x 32 mm/140 g	188 x 54 x 28 mm/180 g	117 x 57 x 32 mm/138 g	144 x 58 x 31,9 mm/199 g
2 Zoll/-/-/IP65	1,6 Zoll/-/-/IP54	3,2 Zoll*/x/-/IP54 (*Touchscreen)	2,1 Zoll/x/x/IP54	1,8 Zoll/x/-/k.A.	2,1 Zoll/x/x/IP 65	2,4 Zoll*/x/x/IP 54 (*Farbdisplay)
2 x 1,5 V/AAA/ ca. 5.000	2 x 1,5 V/AAA/ ca. 5.000	k.A./Li-Ion-Akku/ ca. 4.000 (im Bluetoothbetrieb weniger)	2 x 1,5 V/AAA/ ca. 10.000	3 x 1,5 V/AAA/ ca. 10.000	2 x 1,5 V/AAA/ ca. 5.000	2 x 1,5 V/AAA/ ca. 5.000
x/x/x/x	x/x/x/x/ Quickstart, Herstellerzertifikat	x/x/x/x/ Quickstart, Herstellerzertifikat, USBLadegerät	x/x/x/x	x/x/x/x	x/x/x/x	x/x/x/x
x/x/-/-/- Messverlängerung	x/x/-/x/-	x/x/-/x/x	-/-/-/-/-	x/x/-/-/x ISO Kalibrierzertifikat	x/x/-/-/x (*Reflektorplatte)	x/x/-/-/x (*Reflektorplatte)
446,25	156,-	765,-	199,-	59,-	219,-	479,-

Stand: 12/2014